

DESCRIPTION 规格

Total thickness 总厚度	EN 428	mm	2
Weight 重量	EN 430	kg/m ²	3.3
Width length of sheet 卷宽	EN 426	cm/lm	200/20
Tile size 块材尺寸	EN 427	cm	60.8 x 60.8 *
Number of tiles per package 块材数量/每箱	-	-	20

CLASSIFICATION 类别

Norm / Product specification 产品规范	-	-	EN ISO 10581 (EN 649)
Fire rating 防火等级	海事认证	-	MSC 307(88) Part 5
			MSC 307(88) Part 2
			MED
			US Coast Guard
			SOLAS 74
Static electrical propensity 静电测试性能	EN 1815	KV	<2
Electrical resistance 电阻性能	EN 1081	Ω	10 ⁶ ≤ R ≤ 10 ⁸

PERFORMANCE 性能

Wet slip resistance 防滑性	DN51130		R9
Type binder content 粘合剂分级	ISO 10581	type	II
Abrasion resistance 耐磨性	EN 660.2	mm ³	≤7.5
Abrasion group 耐磨等级	EN 649	group	M
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN ISO 23999 (EN 434)	%	卷材 ≤ 0.4 / 块材 ≤ 0.25
Residual indentation 残余凹陷性	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.03
Thermal conductivity 热传导性	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0.25
Colour fastness 颜色稳定性	EN 20105 - B02	degree	≥ 6
Chemical products resistance 抗化学性	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能	-	-	OK

